Dehumidificateur TD-2420

Dehumidificateur

EAN		--	4963505830977
Alimentation électrique	**Tension nominale**	V-	220-240
	Fréquence nominale	Hz	50
	Phases	--	1
Capacité de deshumidification nominale		L/D	20
Consommation électrique (35 °C,80%RH)		W	325
Debit d'air (H/M/L)		m3/h	140
Conseillé pour un volume de		m3	90 - 130
Niveau sonore (H/M/L),a 1.5 Metre de Distance		dB (A)	<=47
Plage de réglage du taux d'humidité		%	40 - 80
Capacité du reservoir		L	3,5
Type de controle		--	Controle electronique
Dimension (LxHxP)		mm	344 x 561 x 250
Dimension du carton (LxHxP)		mm	367 x 605 x 277
Dimension du colis (LxHxP)		mm	367 x 605 x 277
Poids net		kg	13,7
Poids brut		kg	15,3
Refrigerant		--	R290
Charge de refrigerant		g	90
Quantités containeur	**20'**	unités	393
	40'	unités	804
	40 HQ'	unités	1072

Indicateur niveau d'eau	✔
Reservoir amovible	✔
Raccord pour drainage externe	✔
Roulettes facilitant le déplacement	✔
Indicateur reservoir plein	✔
Mémoire/redémarrage automatique	✔
Indication lumineuse du niveau d'humidité	✔
WiFi préinstallé	✔
Design élégant	✔
Minuterie/démarrage différé	24H
Dégivrage automatique	✔
Affichage du taux d'humidité ambiant	✔
Arret reservoir plein	✔
Auto diagnostique	✔
Plusieurs filtres optionnels : charbon actif,catéchine, anti-moisissure, dépoussiérage électrostatique, matériau stérilisant aux ions d'argent, catalyseur a froid, photocatalyseur	Filtre a charbon actif
Tuyau pour drainage continu	✔
Panneau tactile	✔
LED	✔

Toyotomi France SAS
4, Boulevard Louis Tardy
79000 NIORT
admin@toyotomi.eu
www.toyotomi.eu