

Deshumidificateur TD-2412



Déshumidificateur

Code ean		--	4963505063924
Alimentation electrique	Tension nominale	V-	220 - 240
	Fréquence nominale	Hz	50Hz
	Phases	--	1
Capacité nominale		L/D	12
Puissance absordée (35 °C,80%RH)		W	240
Débit d'air (H/M/L)		M3/h	H:110, L:70
Volume préconisé		M3	50 - 75
Niveau sonore (H/M/L), 1.5 m de distance		Db (A)	H:38, L:34
Plage de reglage du taux d'humidité		%	30 - 90
Capacité du reservoir d'eau		L	2,2
Type de controle		--	Controle tactile
Dimensions (LxHxP)		Mm	335 x 220 x 458
Dimension de l'emballage (LxHxP)		Mm	417 x 255 x 498
Dimension du carton (LxHxP)		Mm	417 x 255 x 498
Poids net		Kg	10,7
Poids brut		Kg	11,6
Refrigerant		--	R290
Charge de refrigerant		G	40
Quantités container	20'	Pieces	484
	40'	Pieces	992
	40hq'	Pieces	1265

Indicateur de niveau d'eau	✓
Réservoir amovible	✓
Connecteur de drainage externe	✓
Roulettes facilitant le déplacement	✓
Indicateur de réservoir plein	✓
Mémoire/redémarrage automatique	✓
Ventilateur automatique	✓
Témoin lumineux du niveau d'humidité	✓
Wifi préinstallé	✓
Design de qualité	✓
Fonction I Feel *	✓
Minuterie	✓
Débranchement automatique	✓
Affichage du taux d'humidité ambiante	✓
Auto diagnostic	✓
Plusieurs filtres de purification en option (charbon actif, Catechin, Anti-moisissures, dépolluierage électrostatique, Photocatalyseur etc.)	Filtre 3 en 1
Tuyau de drainage permanent	✓
Ioniseur	✓
Panneau tactile	✓
LED	✓

* La fonction 'I Feel' ajuste automatiquement l'humidité selon la température ambiante.